



KADMEX Sp. z o.o.

**PRODUCENT MASZYN  
DO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO**

Karta katalogowa

v09.2021



## **PRASA HYDRAULICZNA**

Prasa przeznaczona jest do ściskania podłużnych elementów drewnianych w celu ich sklejenia.

**Zasadniczo przeznaczona jest do ściskania desek klejonych warstwami we fryzy.**

### **Wymiary gabarytowe:**

- długość całkowita - **~9500 mm**,
- szerokość - **~1600 mm**,
- wysokość - **~2250 mm**.

**Na zamówienie Klienta, prasy do łączenia drewna wykonywane i zestawiane są na dowolną długość.**

Waga ~2600 kg (8 belek dociskowych - standard).



T: 782 523 639

E: [kadmex@kadmex.pl](mailto:kadmex@kadmex.pl)

[www.kadmex.pl](http://www.kadmex.pl)

innowacyjne rozwiązania



KADMEX Sp. z o.o.

**PRODUCENT MASZYN  
DO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO**

Karta katalogowa

v09.2021

**WIELKOŚCI TECHNOLOGICZNE:**

Długość robocza	<b>4 × 1550 = 6200 mm</b>
Szerokość robocza	<b>od 120 mm do 220 mm</b>
Wysokość załadowania	<b>1200 mm</b>
Ilość siłowników prasujących	<b>4 × 3 szt.</b>
Ilość belek dociskowych (standard)	<b>8 szt.</b>
Max. siła prasowania siłownika (przy 50 bar)	<b>4000 kg - max 10000 kg</b>
Skok siłownika hydraulicznego	<b>300 mm</b>
Ilość siłowników hydraulicznych	<b>12</b>

**ZASILACZ HYDRAULICZNY:**

Silnik	<b>3 kW/1500 obr./min.</b>
Pompa	<b>6.3 l/min.</b>
Ciśnienie robocze	<b>0 ÷ 160 bar (możliwość zwiększenia)</b>
Pojemność zbiornika oleju	<b>60 l</b>
Rozdzielacz	<b>4-sekcyjny</b>

**Dodatkowe opcje:** wahliwa stopa dociskowa siłownika, skok siłownika hydraulicznego 300 mm/Ø80, baza pionowa.

T: **782 523 639**

E: **kadmex@kadmex.pl**

**www.kadmex.pl**



KADMEX Sp. z o.o.

## PRODUCENT MASZYN DO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

Karta katalogowa

v09.2021

### BUDOWA:

Na ramie tworzącej pochyłą płaszczyznę zamocowane zostały belki pionowe i tor jezdny belek dociskowych. Każda belka pionowa posiada stopę - wspornik na dole i siłownik hydrauliczny u góry; siła prasowania zamykają się w ramach jednej belki i nie przenoszą się na ramę. Na stopach leży półka, na której ułożył jest materiał. Belki dociskowe, dopychane dwoma siłownikami pneumatycznymi, osadzone w przejezdnych belkach dociskowych. Zasilacz podaje olej do siłowników przez rurociąg centralny. Sterowanie pracą realizowane z poziomu agregatu hydraulicznego poprzez uruchamianie kolejnych sekcji dociskowej.



T: 782 523 639

E: [kadmex@kadmex.pl](mailto:kadmex@kadmex.pl)

[www.kadmex.pl](http://www.kadmex.pl)